

ESTRATTORE ALCAL

DEFINIZIONE

Dispersione pastosa di alcali forti, solventi, tensioattivi ed addensanti argillosi a funzione estrattiva.

DESTINAZIONE E PRESTAZIONI

Pulitore specifico per macchie di olio e di sostanze grasse fortemente ancorate e penetrate su tutti i materiali ad eccezione di Legno, Linoleum e Gomma, Marmi lucidi. Particolarmente efficace per la rimozione di nerofumo e residui incombusti causati da gas di scarico, fuliggine, smog e incendi. Rimuove efficacemente trattamenti oleo-cerosi anche invecchiati e profondamente penetrati; può essere funzionale per eliminare film polimerici. Facilita la rimozione di muffe – muschi – licheni da materiali assorbenti.

Si usa a supporto ed integrazione del lavaggio alcalino liquido SERVICE ALCAL (GEAL) per rimuovere macchie e residui persistenti di trattamenti oleo-cerosi ed antichizzati.

Si usa in combinazione con SERVICE SOLVENTE (GEAL) per completare il ciclo di deceratura di trattamenti persistenti e difficili da rimuovere e per eliminare oli meccanici, idraulici e cere solide da materiali assorbenti.

ESTRATTORE ALCAL deve la sua efficacia all'azione combinata di:

- solventi selettivi a lenta evaporazione che penetrano in profondità
- tensioattivi e principi attivi alcalini che sgrassano ed emulsionano
- addensanti argillosi che assorbono, attirando in superficie lo sporco emulsionato.

MODO D'USO

ESTRATTORE ALCAL si applica con pennello resistente ai prodotti alcalini o con spatola in plastica in strato uniforme di circa 1-2 mm sulla superficie. Si può applicare anche a spruzzo, diluendo la pasta con il 25% di SERVICE ALCAL (GEAL) • Lasciare agire fino alla completa essiccazione (12-24 ore); l'azione della pasta è evidenziata dal cambiamento del colore. Rimuovere il residuo con spatola e risciacquare con acqua frizionando ripetutamente. Neutralizzare la superficie con SERVICE ACIDO (GEAL) diluito 1:4 in acqua e risciacquare infine con acqua pulita.

Per intervenire nella rimozione di macchie su aree delimitate (per es. su una mattonella) è importante applicare ESTRATTORE ALCAL non solo in corrispondenza della macchia ma su tutta la superficie delimitata o interrotta da fughe, giunti, etc.

L'eventuale separazione del prodotto in due fasi non ne compromette l'efficacia prestazionale: è necessario agitare e mescolare energicamente il prodotto prima dell'uso per renderlo omogeneo.

Si consiglia di eseguire test preliminari per determinare le quantità di utilizzo, tenendo conto che lo spessore di 1 mm su 1 mq equivale ad 1 lt di prodotto.

Date l'elevata alcalinità di ESTRATTORE ALCAL, verificare la compatibilità con le attrezzature impiegate. Consumo indicativo: 2 – 5 mq/1 litro.

Caratteristiche chimico-fisiche pH (20° C) prodotto puro: 14 Peso specifico (20 °C): 1,073 Kg/l Stato Fisico: Pasta omogenea Colore: crema Odore: caratteristico Confezionamento 0,5 litri fiascone polietilene, scatola 12 pz	Pericolosità Pittogrammi:  Avvertenze: Pericolo H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. H336 Può provocare sonnolenza o vertigini. P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P280 Indossare guanti / indumenti protettivi / proteggere gli occhi / il viso. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P501 Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alle normative vigenti Contiene: IDROSSIDO DI SODIO, 1-METOSSI-2-PROPANOLO Informazioni dettagliate sono riportate sulle Schede di Sicurezza conformi al Reg. CE 1907/2006 (REACH) e al Reg. (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche
---	---

Bel Chimica Srl garantisce la prestazione del prodotto, ovvero che essa corrisponde a quella dichiarata nella specifica scheda tecnica e nell'etichetta apposta su ciascun contenitore unitario. La garanzia non si estende all'impiego e all'applicazione del prodotto, per cui la corrispondenza della prestazione nell'uso che ne fa l'acquirente è ad esclusivo carico e responsabilità di quest'ultimo. Inoltre Bel Chimica Srl non è responsabile per fatti e accadimenti che si verificano dopo l'utilizzo da parte di terzi dei materiali trattati con il prodotto.